

TUBERÍAS

Cepexflex: tubería flexible de PVC-U



Tubería flexible de PVC-U.

Código	Diám.	PN	Kg/Caja	Cant./Caja	Código Alfanum.
28574	50-43	5	36,0	50	P03
28575	63-55	5	27,0	25	P03
34588	75-66	4	33,3	25	P03

Tubería rígida PN-10



	Código	Diám.	Long.	Kg/Caja	Cant./Caja	Código Alfanum.
D. 40	02708-4M	Ø 40 mm	4 m	-	-	T01
D. 50	02709-4M	Ø 50 mm	4 m	-	-	T01
D. 63	02710-4M	Ø 63 mm	4 m	-	-	T01
D. 75	02711-4M	Ø 75 mm	4 m	-	-	T01
D. 90	02712-4M	Ø 90 mm	4 m	-	-	T01
D.110	02713-4M	Ø 110 mm	4 m	-	-	T01
D.125	02714-4M	Ø 125 mm	4 m	-	-	T01
D.140	02715-4M	Ø 140 mm	4 m	-	-	T01
D.160	02716-4M	Ø 160 mm	4 m	-	-	T01
D.200	02718-4M	Ø 200 mm	4 m	-	-	T01

Manguera Fitt B-Active

New

FITT B-Active es el tubo para piscina que ofrece una "doble" seguridad con garantía y cobertura de seguro decenal, gracias a sus tecnologías amparadas por patente y a su trazabilidad que se mantiene indeleble con el tiempo. Diseño y fabricación totalmente Made in Italy.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.
FITT B-Active Ø50 25 m	69860	25 m	19	0,0924	P03
FITT B-Active Ø50 50 m	69861	50 m	37,5	1,7408	P03
FITT B-Active Ø63 25 m	69862	25 m	24,5	0,1856	P03

Código	Ø externo (mm)	Longitud del rollo (m)	Peso (kg/rtl)	Cantidad (rtl/pal)	Dimensiones paletas (mm)
69860	50	25	19	12	800x1600xH1240
69861	50	50	37,5	8	800x1600xH1360
69862	63	25	24,5	6	1200x1000xH1280

Se han realizado pruebas prestacionales (mecánicas y químicas) tanto internamente como con la colaboración de la Universidad de Padua - Laboratorio DTG. Test Certificado por TÜV (acta de test n. MEC16173.00).

Conforme a la Directiva Europea Re.(EU) 10/2011 para los simulantes A-B-C.

Temperatura de uso -10°C/+60°C.

Fórmula con contenido de ftalatos ≤ 0,1 %

Notas: Tolerancias conformes a la norma UNI EN ISO 1307: 2008. Los productos termoplásticos están sujetos a deformación, a causa de la temperatura ambiente exterior, y a retracción; la tolerancia de la longitud es ± 5%.



Conforme a la norma EN ISO 3994:2014.
Homologación TÜV n. B 17 04 55285 007