

BOMBAS DE CALOR SERIE TERMION



GAMA DE BOMBAS DE CALOR PARA
EXTERIOR COMPACTAS, SILENCIOSAS
E INTUITIVAS.

ITEAPOOL
water system

Pol.Ind.Matallana, C/Carretera, nº 7 - 41440 - Lora del Río

Tfnos.: 955 809 083 / 629 098 139

www.iteapool.com

BOMBAS DE CALOR SERIE TERMION



- Bomba de calor tipo consola para instalación **en exterior**
- Carcasa en ABS resistente a la intemperie tratada anti rayos UV.
- Descarche automático por inversión de ciclo.
- Capacidad de calentamiento y de enfriamiento según configuración
- Potencias de 7, 10, 12, 15 y 19 kW
- Bajo nivel sonoro. 33 a 34 dB según modelo.
- Gas refrigerante R32/R410a
- Instalación en exterior
- Regulación electrónica de temperatura
- Compatible con aplicación Smartphone bajo pedido
- Evaporador con tratamiento “blue fins” que lo convierte en muy resistente a la corrosión y a la condensación.
- Funcionamiento con temperaturas exteriores de 0° C
- Equipado de serie con bolsa protectora de invernaje y Silen Blocs



BOMBAS DE CALOR SERIE TERMION

DESCRIPCIÓN		TERMION 7	TERMION 10	TERMION 12	TERMION 15	TERMION 19
CÓDIGO		122711	122712	122713	122714	122715
Capacidad calorifica	Aire 27 °C. Agua 27 °c. 80 % HTR	6,8 kw	9,6 kw	11,9 kw	14,2 kw	18,5 kw
Potencia consumida		1,28 kw	1,77 kw	2,20 kw	2,54 kw	3,43 kw
COP		5,3	5,4	5,4	5,6	5,4
Capacidad calorifica	Aire 15 °C. Agua 26 °c. 70 % HR	5,2 kw	7,4 kw	9,90 kw	11,5 kw	14,85 kw
Potencia consumida		1,18 kw	1,65 kw	2,12 kw	2,39 kw	3,23 kw
COP		4,4	4,45	4,7	4,8	4,6
Caudal mínimo de agua		4 m³/h	4 m³/h	5 m³/h	5 m³/h	5 m³/h
Nivel de Ruido (a 10 m). Certificado según norma ISO/EN 354		33 dB(a)	33 dB(a)	34 dB(a)	34 dB(a)	34 dB(a)
Gas refrigerante		R32				R410a